



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. эд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр.Ақсай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Ақсай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



Бортовой автомобиль КАМАЗ-4308

Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	4x2
Грузоподъемность	5,94 тонн
Внутр.размеры платформы	6112x2470x730 мм
Объем платформы с тентом	39,9м³
Мощность	250 л.с.
КПП	1310ТО
Бак	210л.
Тент, каркас	+
Спальное место	+
Предпусковой подогреватель	+
Фаркоп (ТСУ)	+

Комплектация ПАО «КАМАЗ»

Модель и комплектация	КАМАЗ 4308-6084-69
□ Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2024 (новый)
Сборка	ПАО «КАМАЗ», г. Н.Челны, Россия
Цвет	на выбор
Колесная формула	4x2
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	5.94
Мощность двигателя, л.с.	242
КПП	1310ТО
П/о главной передачи	4.22
Шины	245/70R19,5 (безкамерные)
Вместимость топливного бака, литров	210
Двигатель	КАМАЗ 667.513-250
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая

Кабина со спальным местом	+
Объем платформы, куб.м.	38.4
Тягово-сцепное устройство	euro-фаркоп

Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> ● подогрев зеркал ● подогрев топливных фильтров и топливозаборника
----------	---

Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> ● АБС ● МКБ ● Двигатель КАМАЗ 667.513-250 ● ТНВД BOSCH ● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue) ● Задняя пневмоподвеска ● Тент ● Каркас ● Внутр. размеры платформы 6112x2470x730 мм ● ДЗК ● Боковая защита ● УВЭОС
--------------------------	--

Технические характеристики

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	5940
Допустимая масса надстройки с грузом, кг	6700
Полная масса а/м, кг	11990
нагрузка на задний мост, кг	8000
нагрузка на переднюю ось, кг	4360
Снаряженная масса, кг	6020
нагрузка на задний мост, кг	2730
нагрузка на переднюю ось, кг	3290

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	КАМАЗ 667.513-250 (Евро 5)
Рабочий объем, л	11,2
Расположение и число цилиндров	V, 8
Степень сжатия	17,3
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	1310ТО
Передаточные числа на передачах	1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3X- 6.06
Тип	механическая, 9-тиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА

Погрузочная высота, мм	1255
Внутренние размеры, мм	5162x2470 или 6112x2470
Высота бортов, мм	730
Платформа	бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	4,22
------------------------	------

КАБИНА

Исполнение	со спальным местом
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер обода	6,75-19,5
--------------	-----------

Тип колес	дисковые, с профилированным ободом
Тип шин	бескамерные
Шины	245/70 R19,5
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
СИСТЕМА ПИТАНИЯ	
Вместимость топливного бака, л	210
СЦЕПЛЕНИЕ	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое, нажимного типа
ТОРМОЗА	
Размерность, дюймов	19,5
Тип	дисковые (передние и задние)
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ	
Максимальная скорость, не менее, км/ч	100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25(14 градусов)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Напряжение, В	24
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Дополнительное оборудование	ТСУ типа "шкворень-петля"

Размеры

