



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. эд. КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



Бортовой автомобиль КАМАЗ-43253

Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	4x2
Грузоподъемность	7,72 тонн
Внутр.размеры платформы	5162x2470x730мм
Объем платформы	9,3м³
Мощность	250 л.с.
Двигатель	КАМАЗ 667.513-250
КПП	1310ТО
Бак	350л.
Шины	10.00R20/11.00R20/11R2
Предпусковой подогреватель	+
Внемосиденье водителя	+

Комплектация ПАО «КАМАЗ»

Модель и комплектация	КАМАЗ 43253-8010-69
□ Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2024 (новый)
Сборка	ПАО «КАМАЗ», г. Н.Челны, Россия
Цвет	на выбор
Колесная формула	4x2
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	7.72
Мощность двигателя, л.с.	242
КПП	1310ТО
П/о главной передачи	6.53
Шины	10.00R20 11.00R20 11R22,5 (безкамерные)
Вместимость топливного бака, литров	350
Двигатель	КАМАЗ 667.513-250 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины

Исполнение кабины	Рестайлинговая
Объем платформы, куб.м.	9.3
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> ● подогрев зеркал ● подогрев топливных фильтров и топливозаборника
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> ● АБС ● МКБ ● Двигатель КАМАЗ 667.513-250 (Е-5) ● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue) ● ТНВД BOSCH ● Внутренние размеры платформы 5162x2470x730 мм ● Аэродинамич.козырек ● ДЗК ● Боковая защита ● Нижний пояс рестайлинг-2 ● УВЭОС

Технические характеристики

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	7250
Полная масса а/м, кг	14590
нагрузка на задний мост, кг	9445
нагрузка на переднюю ось, кг	5145
Снаряженная масса, кг	7015
нагрузка на задний мост, кг	3000
нагрузка на переднюю ось, кг	4015

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	КАМАЗ 667.513-250 (Евро-5)
Рабочий объем, л	11,2
Расположение и число цилиндров	V, 8
Степень сжатия	17,3
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	1310ТО
Передаточные числа на передачах	1-6,02; 2-3,32; 3-2,07; 4-1,4; 5-1,00; 6-0,79; 3X-5,58
Тип	механическая, 9-тиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Число передач КП	9

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА

Внутренние размеры, мм	5162 x 2470
Высота бортов, мм	730
Платформа	бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	6,53
------------------------	------

КАБИНА

Исполнение	без спального места
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер обода	7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, камерные или бескамерные
Шины	10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5

СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
СИСТЕМА ПИТАНИЯ	
Вместимость топливного бака, л	350
СЦЕПЛЕНИЕ	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 362
ТОРМОЗА	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ	
Внешний габаритный радиус поворота, м	10
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14°)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Напряжение, В	24

Размеры

