



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. эд. КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117



Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x4
Грузоподъемность	11.2т / 14.1т
Длина платформы	6.1м / 7.8м
Объем платформы с тентом	36.5м³ / 46.6м³
Мощность	300 л.с.
КПП	ZF 9S1310
Бак	500л.
Опции	МКБ, МОБ, УВЭОС
Тент, каркас	+
Аэродинамический козырек	+
Пневмосиденье	+
Спальное место	+
Предпусковой подогреватель	+
Фаркоп	+

Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 65117-6010-50
□ Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2024 (новый)
Сборка	АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан
Цвет	синий
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	14.10
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	ZF9
П/о главной передачи	4.98
Шины	11.00R20 11R22,5 (безкамерные)
Вместимость топливного бака, литров	500

Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая
Кабина со спальным местом	+
Объем платформы, куб.м.	46.6
Тягово-сцепное устройство	еуро-фаркоп

Подогрев

- подогрев зеркал
- подогрев топливных фильтров и топливозаборника

Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> ● АБС ● МКБ ● МОБ ● Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) ● ТНВД АЗПИ ● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue) ● Тент ● Каркас ● Аэродинам.козырек ● Внутренние размеры платформы 7800x2470x730 мм ● УВЭОС
--------------------------	---

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117-6010-50
В двух комплектациях	11 тонн (платформа 6,1м); 14 тонн (платформа 7,8м)

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	11190 или 14100 (в зависимости от комплектации)
Полная масса а/м, кг	20000/24000 или 19900 (в зависимости от комплектации)
нагрузка на заднюю тележку, кг	15600/18000
нагрузка на переднюю ось, кг	4400/6000
Полная масса автопоезда, кг	34000/38000
Полная масса прицепа, кг	14000
Снаряженная масса, кг	8425/9425
нагрузка на заднюю тележку, кг	4950/5450
нагрузка на переднюю ось, кг	3475/3975

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Cummins ISB6.7e5 300 (Евро 5) или КАМАЗ-740.705 (300л.с.)
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1087 (111)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	215 (300)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2500
Рабочий объем, л	6,7
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 9S1310
Передаточные числа на передачах	1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; 3X-8,97
Тип	механическая, девятиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Число передач КП	9

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА

Внутренние размеры платформы, мм	7800x2470x730 или 6112x2470x730 (в зависимости от комплектации)
Платформа	бортовая, с металлическими откидными бортами, оборудуется каркасом и тентом
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА	
Передаточное отношение	5,94/5,43
КАБИНА	
Исполнение	со спальным местом
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
КОЛЕСА И ШИНЫ	
Размер обода	7,5-22,5 или 8,25-22,5
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, камерные или бескамерные
Шины	11.00 R20 или 11.00 R22,5
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
СИСТЕМА ПИТАНИЯ	
Вместимость топливного бака, л	500
СЦЕПЛЕНИЕ	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
ТОРМОЗА	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ	
Внешний габаритный радиус поворота, м	9,5
Максимальная скорость, не менее, км/ч	95
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14°)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Напряжение, В	24

Размеры

