



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

010000, г.Астана, проспект Республики 58/5
020000, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 197Б/2. Автосервисный центр «КАМАЗ»
050031, г.Алматы, ул. Яссауи 62А, здание КосАгроКоммерц

РНН 620200250952, БИН 050240000491
ИИК KZ23998ВТВ0000007238 в СФ АО «ЦеснаБанк» в г.Астана, БИК ТSESKZKA, Кбе-17

☎ +7 (775) 360-73-33 (Актив)
+7 (771) 119-11-00 (Билайн)
+7 (707) 360-73-33 (Теле-2)
E-mail: info@kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (**официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-15182**) предлагает Вам приобрести следующую технику:

КАМАЗ-45143



Категория каталога	Самосвалы
Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x4
Грузоподъемность	11,5 тонн
Объем платформы	15,22 куб.м.
Платформа	5260x2315x1250мм
Направление разгрузки	двухсторонняя боковая
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300
Мощность	300 л.с.
КПП	ZF 9S1310
Бак	500л
Опции	МКБ, МОБ, УВЭОС
Спальное место	+
Предпусковой подогреватель	+
Евро-фаркоп	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Самосвал КАМАЗ 45143-6012-50
Альтернативные названия	«сельхозник», «колхозник», «двухсторонник», «зерновоз» или старое обозначение КАМАЗ-45143-012-15

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	500
--------------------------------	-----

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	11500
Полная масса а/м, кг	22400 или 19900 (в зависимости от комплектации)
нагрузка на заднюю тележку, кг	16680
нагрузка на переднюю ось, кг	5720
Полная масса автопоезда, кг	36400
Полная масса прицепа, кг	не более 14000
Снаряженная масса, кг	10700

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 9S1310
Тип	9-ти ступенчатая

КОЛЕСА И ШИНЫ

Колея передних/задних колес, мм	2043/1890
---------------------------------	-----------

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

автомобиля	90
автопоезда	80

САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Внутренние размеры платформы, мм	5260x2315x1250
Время опускания платформы после разгрузки, не более, с	30
Время подъема нагруж. платформы, не более, с	20
Высота опрокидывания платформы, мм	4060
Направление разгрузки	двухсторонняя боковая (влево, вправо)
Объем платформы, куб. м	15,2
Площадь платформы, кв.м	12,2
Погрузочная высота, мм	1468
Угол опрокидывания платформы, град	45
Ширина при боковой разгрузке, мм	3670

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительное оборудование	Евро-фаркоп с гидро-, пневмо- и электроприводом
-----------------------------	---

Чертеж

