



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. эд. КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511  
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88  
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж  
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Вебсайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

## Самосвал КАМАЗ-65116 Зерновоз



Экологический класс	<b>Евро-5</b>
Колесная формула	<b>6x4</b>
Платформа	<b>г/п 15тонн, V=15куб.м.</b>
Внутр. размеры	<b>4800x2350x1500мм</b>
Направление разгрузки	<b>на 3 стороны</b>
Двигатель	<b>Cummins ISB6.7E5 (300 л.с.)</b>
КПП	<b>ZF 9S1310</b>
Фаркоп (ТСУ)	<b>Tehnotron</b>
Спальное место	<b>+</b>
Евро-фаркоп	<b>+</b>
Пневмосиденье	<b>+</b>
Предпусковой подогреватель	<b>+</b>
Рекомендуемые прицепы	<b><a href="#">НЕФАЗ-8560-02</a>   <a href="#">ТЗА-8551М4</a>   <a href="#">8648-01</a></b>

### Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 65116-Универсал
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2023 (новый)
Сборка	<a href="#">АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан</a>
Цвет	белый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	15.00
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	ZF9
П/о главной передачи	5.94
Шины	11R22,5 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	350

Двигатель	Cummins ISB6.7E5 300
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая
Кабина со спальным местом	+
Объем платформы, куб.м.	15.0
Тягово-сцепное устройство	еуро-фаркоп

Подогрев

- подогрев зеркал
- подогрев топливных фильтров и топливозаборника

Особенности комплектации

- АБС
- Сельхозник-зерновоз универсальный
- Направление разгрузки на 3 стороны
- Внутренние размеры платформы 4800x2350x1500мм
- МКБ
- МОБ
- Двигатель Cummins ISB6.7E5 300
- ТНВД BOSCH
- Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
- УВЭОС
- Аэродинамический козырек

## Технические характеристики

### МОДЕЛЬ

Базовая комплектация Самосвал зерновоз КАМА3-65116-48 (А5)

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность, кг 15000

Объем платформы V=15 куб.м.

Платформа 4800x2350x1500мм

Направление разгрузки на 3 стороны

Полная масса а/м, кг 22850

### ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя Cummins ISB6.7E5 300

Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) 1087 (111)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1300

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 215 (300)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2500

Рабочий объем, л 6,7

Расположение и число цилиндров рядное, 6

Степень сжатия 17,3

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП ZF 9S1310

Передаточные числа на передачах 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; 3X-8,97

Тип механическая, 9-тиступенчатая

Управление механическое, дистанционное

Число передач КП 9

### ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение 5,94 или 6,53 (в зависимости от комплектации)

### КАБИНА

Исполнение со спальным местом

Тип кабины расположенная над двигателем, с высокой крышей

### КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер обода 7,5-22,5 или 8,25-22,5

Тип колес	дисковые
Тип ошиновки	двухскатная
Тип шин	пневматические, бескамерные
Шины	11.00 R22,5
<b>СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ</b>	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
<b>СИСТЕМА ПИТАНИЯ</b>	
Вместимость топливного бака, л	350
<b>СЦЕПЛЕНИЕ</b>	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
<b>ТОРМОЗА</b>	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ</b>	
Внешний габаритный радиус поворота, м	10,7
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	18 (10°)
<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Напряжение, В	24
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ</b>	
Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02, V=15 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>
Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, V=20 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>
Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01, V=28 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>