



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. эд. КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Самосвал КАМАЗ-6520 Зерновоз



Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x4
Платформа	г/п 20 тонн, V=22м³
Внутренние размеры	6600x2350x1500мм
Гидроцилиндры	2 штока
Направление разгрузки	на 2 боковые стороны
Двигатель	КАМАЗ-740.735 400 л.с.
КПП	ZF-16S1820
Опции	МКБ, МОБ
Бак 2 шт.	350+350 л.
Евро-фаркоп	+
Спальное место	+
Пневмоподвеска кабины	+
Рекомендуемые прицепы	НЕФАЗ-8560-02 ТЗА-8551М4 8648-01

Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 6520-Зерновоз
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2022 (новый)
Сборка	АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан
Цвет	оранжевый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	20.00
Мощность двигателя, л.с.	400
КПП	ZF16
П/о главной передачи	5.11
Шины	315/80R22,5 (бескамерные)

Вместимость топливного бака, литров	350+350
Двигатель	КАМАЗ-740.735-400 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая
Кабина со спальным местом	+
Объем платформы, куб.м.	22.0
Тягово-сцепное устройство	euro-фаркоп

Подогрев

- подогрев зеркал
- подогрев топливных фильтров и топливозаборника

Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> ● АБС ● Боковая разгрузка ● 2 гидроцилиндра ● МКБ ● МОБ ● Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Е-5) ● ТНВД BOSCH ● Common Rail ● Система нейтрализ. ОГ (AdBlue) ● Пневмоподв. кабины
--------------------------	---

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

Комплектация	Самосвал-зерновоз КАМАЗ-6520-53
--------------	---------------------------------

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	20000
Допустимая масса прицепа, кг	20000
нагрузка на заднюю тележку, кг	25600
нагрузка на переднюю ось, кг	7500
Полная масса автопоезда, кг	53100
Снаряженная масса, кг	13025-14500
нагрузка на заднюю тележку, кг	7720-8200
нагрузка на переднюю ось, кг	5305-6300

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	740.735-400 (Евро-5)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1766 (180)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Рабочий объем, л	11,76
Расположение и число цилиндров	V-образное,8
Система топливоподачи	Common Rail
Степень сжатия	18,0

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 16S1820
Тип	механическая, шестнадцатиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	5,11
------------------------	------

КАБИНА

Исполнение	со спальным местом или без, в зависимости от комплектации
Подвеска	пневматическая
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
КОЛЕСА И ШИНЫ	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Шины	315/80 R22.5
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА	
Направление разгрузки	боковая, на две стороны
Объем платформы, куб. м	22
Внутренние размеры платформы V=22	6600x2350x1500 мм
Угол подъема платформы, град	45
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
СИСТЕМА ПИТАНИЯ	
Вместимость топливного бака, л	350+350
СЦЕПЛЕНИЕ	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
ТОРМОЗА	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ	
Внешний габаритный радиус поворота, м	9,3
Максимальная скорость, не менее, км/ч	95
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Напряжение, В	24
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Дополнительное оборудование	Тягово-сцепное устройство (Еuro-фаркоп)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ	
Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02, V=15 куб.м.	открыть каталог
Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, V=20 куб.м.	открыть каталог
Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01, V=28 куб.м.	открыть каталог