



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. эд. КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511  
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88  
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж  
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Вебсайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

## Самосвал с КМУ КАМАЗ-45143 (КМУ)



Колесная формула	<b>6x4</b>
Г/п самосвала	<b>10 тонн</b>
Г/п КМУ (max)	<b>6300 кг</b>
Вылет стрелы (max)	<b>11,2 м</b>
Объем платформы	<b>V=15 куб.м.</b>
Платформа	<b>5260x2315x1250мм</b>
Напр. разгрузки	<b>двухсторонняя боковая</b>
Двигатель	<b>КАМАЗ 740.705 300л.с.</b>
КПП	<b>ZF 9S1310</b>
Бак	<b>500л</b>
Спальное место	<b>+</b>
Евро-фаркоп	<b>+</b>
Рекомендуемые прицепы	<b><a href="#">НЕФАЗ-8560-02</a>   <a href="#">ТЗА-8551М4</a>   <a href="#">8648-01</a></b>

## Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	Самосвал с КМУ КАМАЗ-45143 (КМУ)
□ Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2022 (новый)
Сборка	<a href="#">АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан</a>
Цвет	оранжевый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	10.00
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	ZF9
П/о главной передачи	4.98
Шины	11.00R20 11R22,5 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	500
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины

Исполнение кабины	Рестайлинговая
Кабина со спальным местом	+
Объем платформы, куб.м.	15.00
Тягово-сцепное устройство	еуго-фаркоп
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> <li>● подогрев зеркал</li> <li>● подогрев топливных фильтров и топливозаборника</li> </ul>
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Тросовая кран-манипуляторная установка (КМУ) НАОУ НУ6.3S4</li> <li>● Грузоподъемность КМУ (max) 6300 кг</li> <li>● Вылет стрелы (max) 11,2 м</li> <li>● Максимальный грузовой момент 15,7тм</li> <li>● Угол поворота 360 градусов непрерывно</li> <li>● Пост управления Нижний и с пульта дистанционного управления.</li> <li>● АБС</li> <li>● Самосвал-сельхозник с КМУ</li> <li>● Боковая разгрузка</li> <li>● Надст.борта</li> <li>● МКБ</li> <li>● МОБ</li> <li>● Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)</li> <li>● ТНВД BOSCH</li> <li>● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)</li> <li>● ДЗК</li> <li>● На ш.65115-3063-50</li> <li>● УВЭОС</li> </ul>

## Технические характеристики

### МОДЕЛЬ КМУ

Тросовая кран-манипуляторная установка (КМУ)	НАОУ НУ6.3S4
Максимальный грузовой момент, тм	15,7
Номинальная грузоподъемность, м / кг Секц. стрелы	2,5 / макс. 6300; 1) 4,1 / 3430; 2) 6,4 / 1850; 3) 8,8 / 1280; 4) 11,2 / 600
Максимальный рабочий радиус, м	11,2
Максимальная рабочая высота, м	12,8
Масса, кг	2620
Угол поворота, градусов	360 непрерывно
Скорость подъема, м/мин	7
Пост управления	Нижний и с пульта дистанционного управления.
Гидравлическая жидкость Номинальный расход	40 л/мин (1000 об/мин)
Номинальное давление	20 МПа
Объем масляного бака	90 л
Стрела Тип	секция U-образная / 4 секций
Скорость вращения колонны	2,5 об/мин
Трос Размер	Ø10 мм × 65 м
Аутригеры Тип	Гидравлические

### МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Самосвал КАМАЗ 45143-6012-50
Альтернативные названия	«сельхозник», «колхозник», «двухсторонник», «зерновоз» или старое обозначение КАМАЗ-45143-012-15

### СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	500
--------------------------------	-----

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	10000
Полная масса а/м, кг	22400 или 19900 (в зависимости от комплектации)
нагрузка на заднюю тележку, кг	16680

нагрузка на переднюю ось, кг	5720
Полная масса автопоезда, кг	36400
Полная масса прицепа, кг	не более 14000
Снаряженная масса, кг	10700
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>	
Модель КП	ZF 9S1310
Тип	9-ти ступенчатая
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>	
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890
<b>МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч</b>	
автомобиля	90
автопоезда	80
<b>САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА</b>	
Внутренние размеры платформы, мм	5260x2315x1250
Время опускания платформы после разгрузки, не более, с	30
Время подъема нагруж. платформы, не более, с	20
Высота опрокидывания платформы, мм	4060
Направление разгрузки	двухсторонняя боковая (влево, вправо)
Объем платформы, куб.м	15
Площадь платформы, кв.м	12,2
Погрузочная высота, мм	1468
Угол опрокидывания платформы, град	45
Ширина при боковой разгрузке, мм	3670
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>	
Дополнительное оборудование	Евро-фаркоп с гидро-, пневмо- и электроприводом
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ</b>	
Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02, V=15 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>
Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, V=20 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>
Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01, V=28 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>