



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. эд. КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511  
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88  
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж  
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Вебсайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



## Вакуумная машина АВ-10 (43118)

Экологический класс	<b>Евро-5</b>
Колесная формула	<b>6x6 «вездеход»</b>
Объем цистерны	<b>10 куб.м.</b>
Очищаемая глубина	<b>4 метра</b>
Время наполнения цистерны	<b>7-10 мин</b>
Производительность насоса	<b>310 м³/ч</b>
Модель насоса	<b>КО-505(А)</b>
Мощность двигателя	<b>300 л.с.</b>
Топливный бак	<b>350 л.</b>
Опции	<b>АБС, МКБ, МОБ</b>
Базовое шасси	<b><a href="#">КАМАЗ-43118 (6x6)</a></b>
Предпусковой подогреватель	<b>+</b>

## Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	Вакуумная машина АВ-10 (43118)
□ Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2023 (новый)
Сборка	<a href="#">АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан</a>
Цвет	белый
Колесная формула	6x6
Тип ошиновки	1
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	154
П/о главной передачи	6.53
Шины	425/85R21 (безкамерные)
Вместимость топливного бака, литров	210+350
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины

Исполнение кабины	Рестайлинговая
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> <li>● подогрев зеркал</li> <li>● подогрев топливных фильтров и топливозаборника</li> </ul>
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Вакуумное оборудование АВ-10: объем цистерны 10 куб.м.</li> <li>● насос КО-505</li> <li>● очищаемая глубина 4 м</li> <li>● производительность вакуум-насоса 310 м³/ч</li> <li>● температурный режим работы -20...+40 °С</li> <li>● максимальное разрежение в цистерне 0,085 МПа</li> <li>● время наполнения цистерны 7–10 мин</li> <li>● АБС</li> <li>● МКБ</li> <li>● МОБ</li> <li>● Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)</li> <li>● ТНВД АЗПИ</li> <li>● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)</li> <li>● ДЗК</li> </ul>

## Технические характеристики

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовое шасси	<a href="#">КАМАЗ-43118 (6x6)</a>
Объем цистерны	10 м³
Очищаемая глубина	4 м
Производительность вакуум-насоса	310 м³/ч
Тип топлива	Дизель
Температурный режим работы	-20...+40 °С
Максимальное разрежение в цистерне	0,085 МПа
Время наполнения цистерны	7–10 мин
<b>ВАКУУМНЫЙ НАСОС</b>	
Модель	КО-505(А)
Производительность	310 м³/час