



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. здание «КАМАЗ-Центр».
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36.
Астана: ул. Бейбитшилик, 25, офис 414.
БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж

☎ +7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Веб-сайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (**официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067**) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В



Колесная формула	4×2
Экологический класс	Евро-5
Объем кузова	19 м³
Загрузка	Задняя
Ёмкость загрузочного ковша	2 м³
Грузоподъемность манипулятора	до 800 кг
Днище загрузочного ковша	усиленное 8 мм HARDOX или 09Г2С
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	8500×2550×3850мм
Двигатель	КАМАЗ 667.511-300
Топливный бак	210 л.
Базовое шасси	КАМАЗ-53605 (4×2)
Опции	АБС, МКБ
Предпусковой подогреватель	+

Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2025 (новый)
Сборка	АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан
Цвет	оранжевый
Колесная формула	4x2
Тип ошиновки	2
Мощность двигателя, л.с.	292
КПП	154
П/о главной передачи	6.33
Шины	315/80R22,5 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	210

Двигатель	КАМАЗ 667.511-300
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> ● подогрев зеркал ● подогрев топливных фильтров и топливозаборника
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> ● оборудование КО-440В: объем кузова 19 м³ ● загрузка задняя ● ёмкость загрузочного ковша 2 м³ ● грузоподъемность манипулятора до 800 кг ● коэффициент уплотнения мусора 7 ● АБС ● Шасси КАМАЗ 53605-773950-48 ● МКБ ● Двигатель КАМАЗ 667.511-300 ● ТНВД АЗПИ или аналог ● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)

Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Объем кузова	19 м³
Ёмкость загрузочного ковша	2 м³
Полная масса	20 500 кг
Коэффициент уплотнения мусора	7
Грузоподъемность манипулятора	до 800 кг
Грузоподъемность портального захвата (опционально)	до 3000 кг
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	8500 × 2550 × 3850* указаны максимальные габариты
Усиленное днище загрузочного ковша толщиной 8 мм	HARDOX или 09Г2С
Гидроцилиндры подающей плиты вынесены наружу на боковые стенки бункера, что продлевает их срок службы гидроцилиндров и облегчает обслуживание	+
Принципиально новая конструкция кузова и заднего борта	+
До 100 контейнеров в 1 мусоровоз	+
Время цикла прессования до 23 секунд	+
Выгрузка всего объема мусора, без остатков в приемном ковше	+
Гидроцилиндры подающей плиты вынесены наружу на боковые стенки бункера, что продлевает их срок службы и облегчает обслуживание	+
Комплекующие импортного производства	+
Исключение течи гидроцилиндров: увеличенная толщина хромированного покрытия штока, импортные уплотнители, t° от -40°C до +55 C	+
Световая индикация включения и срабатывания датчиков, звуковое сопровождение при нажатии кнопок	+
Герметичный корпус и устойчивые к агрессивной среде материалы клавиатуры	+
Варистор для защиты от перенапряжения	+
Минимальный выступ опрокидывателя уменьшает габаритную длину ТС	+
Максимальный клинерс между днищем загрузочного ковша и поверхностью дорожного покрытия обеспечивает повышенную проходимость на полигоне	+
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА	
Фартук от просыпания мусора во время выгрузки контейнеров	+

Техническими решениями минимизирована вероятность пролива жидкой фракции отходов

+

Увеличенный размер уплотнения между кузовом и задним бортом обеспечивает герметичность

+