



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. эд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр.Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Седельный тягач КАМАЗ-65659-СА



Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x2-2
Двигатель	КАМАЗ Р6 910.52-460
Мощность	482 л.с.
Коробка передач	F12JZ24DD (Автомат)
Нагрузка на седло (max)	16,5 тонн
Высота ССУ	1150мм
Задний мост	на пневмоподвеске
Опции	МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR
Топливный бак	600 л.
Кабина	Высокая, широкая с ровным полом
Пневмосиденье	+
Предпусковой подогреватель	+
Кондиционер	+
Мультимедия БИС	+

Комплектация ПАО «КАМАЗ»

Модель и комплектация	КАМАЗ 65659-70008-СА
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	3 года, без ограничения по пробегу
Год выпуска	2024 (новый)
Сборка	ПАО «КАМАЗ», г. Н.Челны, Россия
Цвет	белый
Колесная формула	6x2-2
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	16.500
Мощность двигателя, л.с.	482
КПП	F12JZ24DD

П/о главной передачи	2.31
Шины	315/70 R22.5 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	600
Двигатель	КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Daimler (mercedes)
Кабина со спальным местом	+
Высота седельно-цепного устройства при полной/снаряженной массе, мм	1150
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> ● подогрев зеркал ● подогрев топливных фильтров и топливозаборника

Особенности комплектации

- АБС
- Двигатель КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5)
- Система нейтрализ. ОГ
- АКПП F12JZ24DD
- Зад. мост на пн.подвеске
- МКБ
- ECAS
- EBS
- ESP
- ASR
- Кабина высокая
- Широкая
- С ровным полом
- Пружинная подвеска кабины
- Кондиционер
- ПЖД
- ИТИС
- Мультимедиа БИС
- УВЭОС
- ДЗК
- Отопитель кабины

Технические характеристики

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Снаряженная масса, кг	9500
нагрузка на заднюю тележку, кг	3500
нагрузка на переднюю ось, кг	6000
Нагрузка на седельно-цепное устройство, кг	16500
Полная масса а/м, кг	26000
нагрузка на задний мост, кг	11200
нагрузка на заднюю (подъемную) ось, кг	7500
нагрузка на переднюю ось, кг	7300
Полная масса автопоезда, кг	44000
Полная масса полуприцепа, кг	34500

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	КАМАЗ-910.52-460 (Евро-5)
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2400 (245)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1000-1400
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	355 (482)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1500±25
Рабочий объем, л	13
Расположение и число цилиндров	рядное, 6

Тип двигателя

дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	роботизированная, 12-ступенчатая
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА	
Передаточное отношение	2,313
Тип	гипоидная
ЗАДНИЙ МОСТ	
Подвеска	пневматическая, с электронной системой управления ECAS
КАБИНА	
Исполнение	высокая, с двумя спальными местами
Подвеска	4-х точечная пружинная
Тип кабины	с ровным полом, шириной 2500мм
КОЛЕСА И ШИНЫ	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Тип шин	радиальные, бескамерные
Шины	315/70 R22,5
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО	
Высота ССУ, мм	1150
Диаметр сцепного шкворня, мм	50,8 (2")
СИСТЕМА ПИТАНИЯ	
Вместимость топливного бака, л	600
СЦЕПЛЕНИЕ	
Привод	пневматический с автоматическим управлением
Тип	однодисковое, диафрагменное
ТОРМОЗА	
Привод	электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR)
Тип	дисковые
ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ	
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	18 (10°)
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ	
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/240

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительное оборудование

Датчик нагрузки на задние оси, кондиционер, автономный отопитель кабины, сиденье водителя на пневмоподвеске, мультимедийная система (БИС), коробка отбора мощности (КОМ) в зависимости от комплектации

Размеры

