



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. здание «КАМАЗ-Центр».
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36.
Астана: ул. Бейбитшилик, 25, офис 414.
БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж

☎ +7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Веб-сайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Седельный тягач AYGYR-N721



Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	4x2
Двигатель	R6
Мощность	482 л.с.
Коробка передач	Fast Gear F12DZ24DD (Автомат)
Нагрузка на седло (max)	10,35 тонн
Высота ССУ	1150мм
Задний мост	Hande HDZ, Пневмоподвеска
Опции	ABS, МКБ, EBS, ESP, ASR
Топливные баки	2x1300 л. (алюминий)
Кабина	Высокая, с ровным полом 2,5м.
Спальных мест	2
Круиз-контроль	+
Пневмосиденье	+
Кондиционер	+
Холодильник	+
Автономный отопитель	+
Тахограф цифровой	+ (ЕСТР/СКЗИ)
Рекомендуемый полуприцеп	UAT-SCG-9226.01

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

Базовая комплектация

Седельный тягач AYGYR N721-4F20 (4x2)

Весовые параметры и нагрузки

Снаряженная масса, кг, в т.ч.

9150

- нагрузка на переднюю ось, кг

6 320

- нагрузка на заднюю ось, кг	2 830
Нагрузка на ССУ, кг	10 350
Полная масса, кг, в т.ч.	19 500
- нагрузка на переднюю ось, кг	8 000
- нагрузка на заднюю ось, кг	11 500
масса буксируемого полуприцепа, кг	34 850
Технически допустимая макс, масса автопоезда, кг	44 000
Двигатель	
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	355 (482)
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1 500±25
Максимальный полезный крутящий момент. Н*м (кгс*м)	2 403 (245)
- при частоте вращения коленвала, об/мин	1 000-1 400
Наличие компрессора кондиционера	+
Мощность генератора	3 кВт
Коробка передач	
Модель	Fast Gear F12DZ24DD
Тип КП	Автоматизированная
Сцепление	
Модель	Fast Gear
Топливный бак	
Количество, Объем	2x1300 л
Материал изготовления бака	Алюминий
Подогрев топливозаборника	+
Система выпуска	
Глушитель-нейтрализатор	Dinex
Система нейтрализации	
Бак AdBlue	Рототек, 95л
Подогрев трубопроводов	+
Передняя подвеска	
Тип, Грузоподъемность, кг	Рессорная, малоллистовая, 8 000
Задняя подвеска	
Тип, Грузоподъемность, кг	Пневматическая, 11 500
Рулевое управление	
Усилитель руля	Гидравлический
Колеса и шины на передней оси	
Тип колес	Дисковые (Al/St)
Тип шин	Бескамерные
Размер обода	9.00x22.5
Размер шин	315/70 R22.5
Электрооборудование и электроника	
Фары	Блок-фары, светодиодные
Задние фонари	Светодиодные фонари, установленные совместно с задними крыльями
Повторители	по 6 категории - светодиодные
Габаритные фонари	светодиодные
Электронный блок АВБ	Sorl
Тахограф цифровой	Есть (ЕСТР/СКЗИ)
АКБ (количество и емкость)	2 x 240 А*ч
Ящик АКБ	В заднем свесе рамы
Колеса и шины на задней тележке	
Тип колес	Дисковые (Al/St)
Тип шин	Бескамерные
Размер обода	9.00x22.5
Размер шин	315/70 R22.5
Задний мост	
Задний мост	Hande HDZ

Нагрузка на мост, кг	11500
Тип тормозных механизмов	Дисковые
Тип тормозной камеры	24/24
Датчик АБС	+
Датчик износа накладок	+
Передаточное число главной пары	2,313
Передняя ось	
Модель	RFVFP
Нагрузка на ось, кг	8000
Тип тормозных механизмов	Дисковые
Тип тормозных камер	тип 27
Датчик АБС	+
Датчик износа накладок	+
Пневматическая тормозная система	
Система	EBS (ABS/ASR/ESP)
Подвеска кабины	
Тип	Пружинная, 4-хточечная
Механизм опрокидывания кабины	
Расположение гидроцилиндра	Справа
Наличие электронасоса	+
Седелно-сцепное устройство	
Нагрузка на ССУ, кг	10350
Высота ССУ, мм	1150
Кабина	
Кабина, спальные места	SFTP, высокая, шириной 2500 мм с ровным полом, с 2-мя спальными местами
Люк на крыше	Электрический
Розетка 24В/15А в кабине	+
Дополнительная розетка 12В	+
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя	+
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира	+
Электропривод зеркала	Со стороны водителя
Центральный замок с дистанционным управлением	+
Кондиционер	+
Круиз-контроль	+
Исполнение водительского сидения	На пневмоподвеске
Исполнение пассажирского сидения	Неподдресоренное
Автономный отопитель	+
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОЛУПРИЦЕП	
Полуприцеп тентовый (шторный), 92 куб.м.	UAT-SCG-9226.01